Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Механичен мод Cthulhu tube Черен









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276



Оригинален полумеханичен мод Cthulhu. Работи с батерии 18650 и 18350. Бутон – микрета с електронен ключ MOSFET. Вариант стомана с черна оксидация.
Цена без ДДС 27,70 €
Цена с отстъпката 27,70 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 33,23 €
Отстъпка
Сума на данък 5,54 €

Задай въпрос за продукта
ПроизводителCthulhu

Описание

Описанието на Cthulhu е полумеханичен мод заради използването на електроника вместо механичния бутон. Включването става с микро бутон който управлява MOSFET транзистор за подаване напрежението на батерията към изпарителя. Решение което намаля размерите на мода и избягва грубия и често проблематичен механичен бутон.

Решението с MOSFET не е никак ново и преди е имало подобни модели, които са добре приемани от потребителите. Тук вариантите са два с разглобяване на едната секция на мода и ползването на два вида батерии – 18650 и 18350. С малката батерия мода става невероятно компактен.

Изработката е добра, целия мод е от неръждаема стомана и с прилична дебелина – повишава се теглото, но мода става изключително здрав. След слагане на батерия трябва да развиете/завиете контактния елемент разположен в долната капачка – с него обираме луфта според различните модели батерии и притискаме добре батерията към контактните пластини.

Електронното управление е разположено в горната капачка, непосредствено до бутона за управление. Платката с електрониката е подменяема и ще е налична като резервна част в магазина – закрепването е с едно болтче. **Важно е да се отбележи, че разполагането на батерията е обратно – слага се с минуса навътре! Електрониката е със защита от обратно слагане на батерията!**

Внимание: Има защита от късо в изхода! Електрониката спира да работи при късо в изхода и батерията е защитена, въпреки това не е желателно даването на късо.

Интересно решение има и за защита на батерията от разреждане, което при механичните модове е принципно невъзможно заради липсата на електроника. Тук батерията се разрежда до 2,8V след което в изхода напрежението спира. Ефекта на спирането не е внезапен още след падане на около 3V завачва спад на изходното напрежение и това се усеща.

*** Не се препоръчва на потребители не запознати с механичните модове да ползват такива. Наличието на литиево йонна батерия която поради неправилна експлоатация или много ниско съпротивление на изпарителя може да бъде дадена на късо поражда сериозен проблем. Батерия с висок резреден ток каквито се ползват в тези устройства в режим на късо отделя огромно количество енергия и може да се стигне до експлозия. Внимателно прочетете упътването с

дадените в него параметри и гледайте видеоклипа в който ще намерите много информация.

Технически параметри:
Дължина: 80 мм – 18650 50 мм – 18350
Диаметър: 24 мм.
Тегло: 170 гр – 18650 110 гр. – 18350
Минимално съпротивление на изпарителя: 0,1 Ом
Максимален изходен ток: 40А
Препоръчително най ниско съпротивление на изпарителя 18650: 0,15 Ома
Препоръчително най ниско съпротивление на изпарителя 18350: 0,5 Ома
Разположение на батерията: Плюса към капачката, минуса навътре!

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.