

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мод Eleaf iStick pico X





Оригинален мод на Eleaf iStick Pico X. Мощност 75W с термоконтрол и режими VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass

Цена ~~цен~~ ~~продажба~~ ~~с~~ ~~В~~ ~~с~~ ~~общ~~ ~~еств~~ ~~е~~ ~~г~~ ~~ласу~~ ~~ва~~ ~~н~~ ~~о~~

Цена с отстъпката 55,00 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 70,00 лв

Отстъпка -20,00 лв

Сума на данък 15,00 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Eleaf](#)

Описание

Мода на iStick Pico е много компактен мод захранван от една сменяема батерия 18650. Малкия му размер се постига благодарение на конструкцията на сектора за батерията. Капачката е отгоре на мода и е изнесена извън него. По този начин се намалява височината на мода, но съществува ограничение в използваните изпарители – могат да се ползват изпарители до 22 мм. По дебел изпарител няма да може да се завие поради ограничението на капачката. За спестяване на място бутоните + - са монтирани на дъното на мода.

Този модел (X) е с пласмасова кутия и е съвсем олекотен, иначе спазва всички традиции на старото Pico. Конектора тук не е набит а е цял и се хваща за корпуса с винтове.

Мода притежава всички характеристики на един модерен мод – работи в следните режими: VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass, като в режима TCR могат да се настроят ръчно три запамятаважи се режима: M1, M2, M3. В тези режими можем ръчно да запазим настроен от нас коефициент TCR.

Мода има изходна мощност 1 – 75W (при тестовите реалната мощност беше малко по малка). В режим термоконтрол температурата се регулира в стандартните граници 100 – 315 гр. С. Може да се регулира мощността в режим термоконтрол което е много полезно при експлоатацията. В TC поддържаното съпротивление на изпарителя е от 0,05 – 1,5 Ома а в VW от 0,1 – 3,5 Ома. Под тези стойности в съответния режим излиза съобщение за изпарител с ниско съпротивление.

Препоръчително е батерията която се ползва да е с разряден ток не по малък от 25А за пълните възможности на мода. Конектора е стоманен с позлатен масивен централен пин с пружина. Тока на заряд на батерията е 1А, а зареждането става през USB. През конектора за зареждане има възможност за упдейт на фирмуера. В новия фирмуер който можете да изтеглите от сайта на производителя [EleafWorld](#) V 1.03 има много нови неща както и по различна визия на OLED дисплея, както и ваше лого. На сайта има и софтуер с който става упгрейта – той е за Windows и Mac OS.

Мода има много защити за които можете подробно да се информирате от описанието – то е на много езици включително и руски. Има защита от късо в изпарителя, от много нискоомен изпарител, от нагриване на електрониката повече от 70 гр. С, повече от 10 сек. натиснат старт, неподходяща батерия и т.н.



Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Допълнителните режими са: заключване на бутоните за регулиране, стелт режим, обръщане на дисплея, настройване на мощността при термо контрол, настройване на ръчните TCR коефициенти, заключване съпротивлението на изпарителя и т.н. С трикратно натискане на пусковия бутон сменяме главните режими а с четирикратно натискане влизаме в регулирането на мощността при термоконтрола. Преминаването от градуси по fahrenheit към celsius става когато стигнем до края на обхвата на температурата.

Цвета на мода е сребрист, използвания материал е ABS а покритието на пипане е като гумирано.

Технически данни:

Мощност: 1-75W

Температурен контрол: 200-600°F (100-315°C)

Поддържано съпротивление: 0.05-1 ohm (TC modes)

Поддържано съпротивление: 0.1-3 ohm (VW/Bypass mode)

Конектор: тип 510 неръждаема стомана, масивен, цял

Батерия: 18650

Зареждане: microUSB 1,5A

Вентилационни отвори: 4 бр.

Софтуерен унгрейт: ДА (Windows & Mac OS)

Височина: 63,7 мм (без капачката на батерията) с капачката 73 мм.

Ширина: 50 мм

Дебелина: 31 мм

Дисплей: OLED бял 0,69"

Режими: VW, Ni, Ti, SS, TSR (M1, M2, M3), Bypass

Тегло 65 гр.

*** Комплектация: мод, инструкция за експоатацията, кабел USB -> microUSB

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.