Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мод Eleaf iStick pico









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276





Оригинален мод на Eleaf iStick Pico версия "стомана" Мощност 75W с термоконтрол и режими VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass
Цената е продажна. Все още не е гласувано
Цена с отстъпката 63,61 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 70,00 €
Отстъпка 31,65 €
Сума на данък 6,39 €

Задай въпрос за продукта

Описание
Мода на iStick Pico е много компактен мод захранван от една сменяема батерия 18650. Малкия му размер се постига благодарение на конструкцията на сектора за батерията. Капачката е отгоре на мода и е изнесена извън него. По този начин се намалява височината на мода, но съществува ограничение в използваните изпарители – могат да се ползват изпарители до 22 мм. По дебел изпарител няма да може да се завие поради ограничението на капачката. За спестяване на място бутоните + – са монтирани на дъното на мода.

Мода притежава всички характеристики на един модерен мод – работи в следните режими: VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass, като в режима TCR могат да се настроят ръчно три запаметяващи се режима: M1, M2, M3. В тези режими можем ръчно да запаметим настроен от нас коефициент TCR.

Мода има изходна мощност 1 – 75W (при тестовете реалната мощност беше малко по малка). В режим термоконтрол температурата се регулира в стандартните граници 100 – 315 гр. С. Може да се регулира мощността е режим термоконтрол което е много полезно при експлоатацията. В TC поддържаното съпротивление на изпарителя е от 0,05 – 1,5 Ома а в VW от 0,1 – 3,5 Ома. Под тези стойности в съотвения режим излиза съобщение за изпарител с ниско съпротивление.

Препоръчително е батерията която се ползва да е с разряден ток не по малък от 25A за пълните възможностти на мода. Конектора е стоманен с позлатен масивен централен пин с пружина. Тока на заряд на батерията е 1A, а зареждането става през USB. През конектора за зареждане има възможност за упдейт на фирмуера. В новия фирмуер който можете да изтеглите от сайта на производителя EleafWorld V 1.01 има много нови неща както и по различна визия на OLED дисплея, както и ваше лого. На сайта има и софтуер с който става упгрейта – той е за Windows и Mac OS.

Мода има много защити за които можете подробно да се информирате от описанието – то е на много езици включително и руски. Има защита от късо в изпарителя, от много нискоомен изпарител, от нагряване ма електрониката повече от 70 гр. С, повече от 10 сек. натиснат старт, неподходяща батерия и т.н.

Допълнителните режими са: заключване на бутоните за регулиране, стелт режим, обръщане на дисплея, настройване на мощността при термо контрол, настройване на ръчните TCR коефициенти, заключване съпротивлението на изпарителя и т.н. С трикратно натискане на пусковия бутон

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

сменяме главните режими а с четирикратно натискане влизаме в регулирането на мощността при термоконтрола. Преминаването от градуси по fahrenheit към celsius става когато стигнем до края на обхвата на температурата.

Цвета на мода имитира неръждаема стомана, но за лекота е използвана цинково алуминиева сплав. Изпарителите на последните снимки са с илюстративна цел!

Технически данни:
Мощност: 1-75W
Температурен контрол: 200-600'F(100-315'C)
Поддържано съпротивление: 0.05-1.5ohm (TC modes)
Поддържано съпротивление: 0.1-3.5ohm (VW/Bypass mode)
Конектор: тип 510 неръждаема стомана
Батерия: 18650
Зареждане: microUSB
Вентилационни отвори: 8 бр.
Софтуерен упгрейт: ДА (Windows & Mac OS)
Височина: 63,7 мм (без капачката на батерията)
Ширина: 45 мм
Дебелина: 23,3 мм
Дисплей: OLED бял
Режими: VW, Ni, Ti, SS, TSR (M1, M2, M3), Bypass
Тегло 92 гр.

*** Комплектация: мод, инструкция за експоатацията, кабел USB -> microUSB

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.