

Адаптер 220V – USB 2,4A





Адаптер за зареждане 220V – USB. Две гнезда по 2,4А + едно гнездо QC 3.0 3А – 1,2А

Цена на продукта 20,00 лв. Общевне е гласувано

Цена с отстъпката 16,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 20,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 3,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Опирайки се на адаптер от 220V към USB осигурява стабилно захранване от 5V (на двата стандартни порта) с ток до 2,4А. Има и един порт по стандарта QC 3.0 за зареждане на устройства които поддържат този стандарт.

Стандартите на QUALCOM QC 2 / 3 премахват лимитацията на стандартния USB интерфейс – максимум 5V/2A = 10W като променят напрежението на захранващия блок автоматично. За да работи системата трябва зарядното и консуматора (телефон таблет и т.н.) да поддържат този интерфейс. Устройствата по този стандарт са обратно съвместими.

QC 3.0 използва Intelligent Negotiation for Optimum Voltage – INOV протокол за комуникация между зарядното устройство и консуматора. С 27% зареждането е по бързо от QC 2.0 и 38% по енергийно ефективно. Общо спрямо стандартното зареждане е с 200% по бързо това зареждане. При QC 3.0 напрежението на зареждане се променя от 3,6V до 20V през стъпка 200mV.

При QC 2/0 напрежението са: 5V / 9V / 12V (Клас А) и 5V / 9V / 12V / 20V 3А (Клас В който рядко се среща)

***** Захранването е тествано – можете да гледате за това видеоклипа.**

Технически данни:

Изходно напрежение: 5V / 2,4А (два стандартни порта)

Изходно напрежение QC 3.0: 3,6 – 6,5V /3А; 6,5 – 9V /2А; 9 –12V /1,5А

Мощност на адаптера: 30W

Входно напрежение: 100 – 240V 50/60Hz 0,5А



Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.