

RVA изпарител KS





RBA изпарител KS – капацитет 7 мл.

~~Цена ценпродукта 50л~~Общевне е гласувано

Цена с отстъпката 36,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 45,00 лв

Отстъпка -5,00 лв

Сума на данък 8,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

~~Списък на Tobeco на KS Holy Land Mode~~ е уникален изпарител с капацитет от 7 мл. В компактният изпарител има регулаж на подаването на въздуха, регулиране на количеството на подаваната течност (което се осъществява чрез въртене на дрипката), изключително лесно зареждане през капачката на наклона на поликарбонатния танк.

Този изпарител не е на Tobeco – същият вече не се произвежда, копието изглежда по същия начин само кутията е различна. Разбира се отново изисква допълнителните неща споменати по долу. Положителното в този модел е че тук са се сетили най-после да направят вътрешен скос на горната част на коминчето за да се отича конденза към камерата а не към дрипката при продължително държане в хоризонтално положение. С други думи казано, когато изпаряваме легнали няма да усещаме течността в устата си.

Поликарбонатния танк е дебелостенен – 2 мм отсрани и по 4 мм на местата на подаването на паровода и капачката за течността. Трудно може да се счупи, но за всеки случай ще има резервни такнове в магазина.

Регулирането на въздуха става с шестограмно винтче отсрани, ако желаем още да увеличим подаването на въздуха можем да отвием и махнем винта с което ще получим 2 отвора за влизане на въздух. Отвора за въздуха в 2,5 мм а вътре е 3мм. Въздуха се подава в изпарителната камера през тръбичка висока 4-5 мм което предпазва влизането на течност в канала за подаване на въздух и съответното протичане навън.

Уникалният дизайн на изпарителя позволява неговото монтиране на бокс модове. Настройката за правилното му позициониране върху мода става по следния начин: завиване изпарителя добре след което леко разхлабваме двата стопорни винта (намира се един срещу друг в основата – под изпарителната камера). Мода започва да се върти от основата като конектора 510 остава затегнат в мода. След като нагласим изпарителя на положението което желаем – стягаме стопорните винтчета.

Винтовете за въздуха и стопорните винтове са шестограмни, като за това има инструмент в комплекта резервни части. Ще има и ревюта за направата на нагреватели за този изпатител затова следете нашият канал в [Youtube](#)

***** Оригиналният стопорни винтове са неподходящи за успешното позициониране на мода затова в комплекта ще има добавени такива които стават. В блога ще има статия за този изпарител в**

най скоро време след като се съберат впечатления от работата му. Също така се подменят и O рингите на друпката за да затяга по добре към коминчето. Подменя се също и централния пин с болт с вътрешен шестостен – така не се надира пин-а на мода.

*** Във форума има тема "[Изпарител KS](#)" в която са публикувани снимки и описание за отстраняването на някои забележки по изпарителя, елементите за отстраняване на тези забележки се прилагат към комплекта резервни части.

*** Възможно е този изпарител да бъде заменен от друг аналогичен затова е възможно опаковката на снимките да не съвпада с закупеното. Причината за подмяната е търсенето на възможно най добрия вариант.

Технически данни:

Капацитет: 7 мл.

Материал: неръждаема стомана, поликарбонат

Система за зареждане с течност: с канали по приципа на противоналягането

Конектор: тип 510

Регулиране на въздуха: да

Регулиране на течността: да

Дебелина: 22 мм

Ширина: 34 мм

Височина: 34 мм (без дриптипа) (54 мм с дриптип и напълно развита изпарителна камера)

В комплекта: Изпарител KS, резервни части включващи всички O ринги, винтчета и шестограмен ключ + **специално направени винтове за завъртането от неръждаема стомана и резервни винтове и O ринги за дрипката.**

Пояснение за оправянето на просълявяването на течност към конектора на изпарителя – всичко в магазина минало процедурата!

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.