**Смоукинг маниак**
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

# Проводник стомана 317L 0,25






1 метър проводник от неръждаема стомана тип TMC-317L с диаметър 0,25 мм.
Цената е без ДДС
Цена без отстъпката 0,72 €
Цена с отстъпката 0,60 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 0,72 €
Отстъпка
Сума на данък 0,12 €

Задай въпрос за продукта
ПроизводителCrazy Wire

Неръждаема стомана 317 е с съдържание на молибден аустенитна неръждаема стомана с значително повишена устойчивост на химическо въздействие в сравнение с конвенционалния хром-никел аустенитната неръждаема стомана, като SS 304 и SS 316L.

**Смоукинг маниак**
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

SS 317L е нисковъглеродна версия на SS 317 клас, което осигурява устойчивост на сенсибилизация при заваряване и други термични процеси. Неръждаема стомана 317L е немагнитна в темперирано състояние.

**Технически данни – химичен състав:**
Ni 11 – 15 %
Cr 18 – 20 %
C 0.035 % max
Mo 3 – 4 %
Fe Balance
Mn 2 % max
Si 1 % max
S 0.03 % max
P 0.040 % max

**Технически данни– механични и физични:**
Съпротивление: 12 Ом / метър (измерено с мост)
Density (lb / cu. in.) – 0.29
Density 8.0 g/cm3
Specific Gravity – 7.9
Specific Heat (Btu/lb/Deg F – [32–212 Deg F]) – 0.12
Electrical Resistivity (microhm-cm (at 68 Deg F)) – 444
Modulus of Elasticity Tension – 28
Melting Point 1454 °C (2650 °F)
Tensile Strength Psi – 75000 , MPa – 515
Yield Strength (0.2%Offset) Psi – 30000 , MPa – 205
Elongation 35 %

Полезен клип за това как да направим развиването на проводник от макарата лесно:

**Ревюта**

Има още няма отзиви за този продукт.