

### Проводник стомана 317L 0,40



1 метър проводник от неръждаема стомана тип TMC-317L с диаметър 0,4 мм.

**Цявака ценародуанах Вр@0**още не е гласувано

Цена с отстъпката 1,00 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 1,20 лв

Отстъпка

Сума на данък 0,20 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Crazy Wire](#)

Неръждаема стомана 317 е с съдържание на молибден аустенитна неръждаема стомана с значително повишена устойчивост на химическо въздействие в сравнение с конвенционалния хром-никел аустенитната неръждаема стомана, като SS 304 и SS 316L.



## Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
България  
+359 888 707276

---

SS 317L е нисковъглеродна версия на SS 317 клас, което осигурява устойчивост на сенсibiliзация при заваряване и други термични процеси. Неръждаема стомана 317L е немагнитна в temperирано състояние.

### Технически данни – химичен състав:

Ni 11 – 15 %  
Cr 18 – 20 %  
C 0.035 % max  
Mo 3 – 4 %  
Fe Balance  
Mn 2 % max  
Si 1 % max  
S 0.03 % max  
P 0.040 % max

### Технически данни– механични и физични:

Съпротивление: 6,7 Ом / метър (измерено с мост)  
Density (lb / cu. in.) – 0.29  
Density 8.0 g/cm<sup>3</sup>  
Specific Gravity – 7.9  
Specific Heat (Btu/lb/Deg F – [32-212 Deg F]) – 0.12  
Electrical Resistivity (microhm-cm (at 68 Deg F)) – 444  
Modulus of Elasticity Tension – 28  
Melting Point 1454 °C (2650 °F)  
Tensile Strength Psi – 75000 , MPa – 515  
Yield Strength (0.2%Offset) Psi – 30000 , MPa – 205  
Elongation 35 %

Полезен клип за това как да направим развиването на проводник от макаратата лесно:

### Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.