

Изпарител Profile Unity





Оригинален изпарител на Wotofo – Profile Unity с меш. Обем от 3,5 и 5 мл. Уникален вкус!

Цена ценпродукта **Вс**Общевне е гласувано

Цена с отстъпката 43,33 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 55,00 лв

Отстъпка -15,00 лв

Сума на данък 11,67 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Wotofo](#)

Описание изпарител с меш който се появи на пазара, последван със същата конструкция от Kylin M и Zeus Mesh. Идеята на изпаряването с меш вместо жица е доста стара, така работеха Genesis изпарителите от 2012 г. но там меша се ползваше за пренос на течност. Тук самия нагревател е мрежа, профилирана по различни начини. Мрежа е силно казано, защото това всъщност е тънък материал с финно изрязани отвори. Уникалното при този нагревател е че има огромна площ в която има много миниатюрни отвори през които да излиза парата.

Памука се разполага под меша и се притиска към него от керамична плочка и пружина. По този начин се гарантира притискането на памука – много важно условие за генерирането на много пара и за недопускането на прегряване в нагревателя. Нагревателя е широк, но много тънък, заради малкия си фактически обем той се нагрява за част от секундата. Това прави генерирането на пара моментално, по бързо от всеки възможен друг нагревател.

Усещането е уникално – много и гъста пара отделена за секунди. Трябва да се отчита обаче, че при всичко това консумацията на течност е много висока! Ниската температура на нагревателя която се поддържа от голямата площ охлаждаема от намокрения памук създава много добър вкус. Парата е сравнително студена.

Идеята на Wotofo е голямо парче памук да се напоява обилно от два източника и така се създава силен приток на течност – задължително условие за работата на изпарителя. Притока на течност е веднъж от каналите долу в базата – което е стандартно решение за повечето изпарители и втори път от страни. Памука при полагането се реже по особен начин – прилича на цилиндър отрязан в крайщата под ъгъл от 45 гр. Точно на този ъгъл се подава и втория приток на течност.

Изключително важно е да се сложи много и отрязан правилно памук – това гарантира добрата работа на изпарителя! Вижте внимателно ревюто на изпарителя по долу за да се ориентирате как става това!

Препоръчваме слагането на памука да е преди монтажа на нагревателя. Полага се памука като цилиндър и отгоре се слага предварително огънатия на полукръг нагревател. Затяга се нагревателя и следва изрязване на памука на 45 гр. тясната част на памука се пъха в изрезите за подаване на течност в долната част на базата.

Зареждането на течност е горно, капачката се развива с около 1 оборот. Въздуха се регулира с въртене на гривна в долната част на изпарителя. Подаването на въздуха е долно а обдухването на нагревателя е странично.

В комплекта има два стъклени резервоара – 3,5 мл и 5 мл. при ползването на големия танк се слага удължител на паровода който е в комплекта. Има и резервна пружина.

****** Важно!** Винта който минава през керамичната плочка и пружината е с обратна резба!

Това се налага заради факта, че на същия механизъм се завива и централния пин който е с

нормална резба.

Максималната мощност която се достигна при тестовете беше 70W, за да я достигнете трябва да сложите достатъчно памук и да го изрежете правилно.

Технически данни:

Диаметър: 25 мм.

Височина: 48,5 мм.

Обем: 3,5 мл / 5 мл. – два стъклени танка в комплекта

Дриптип: 810

Зареждане с течност: горно

Подаване на въздух: долно

Регулиране на въздуха: Да

Тегло: 63 гр.

**** Комплектация: Изпарител, Танк 3,5 мл, Танк 5 мл. удължител за паровода, приспособление за огъване на меша, меш, памук, инструкция за експлоатацията, отвертка, пружина, резервни части, O ринги.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.