

Проводник Никел/Желязо – 0,35mm



1 м. проводник от никелово желязна сплав Resistherm NiFe30 – съотношение 70/30 и диаметър 0,35 мм.

Цена на ценародушак Вр000е не е гласувано

Цена с отстъпката 1,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 2,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 0,33 лв


[Задай въпрос за продукта](#)

Привадник от сплав никел с желязо в съотношение Никел 70% Желязо 30% с диаметър 0,35 мм / 350 Micron / 27 AWG) Сплавта съчетава линейността на промяната на съпротивлението от температурата на никела и по голямото съпротивление от желязото. Така проводника може да се ползва за

изпаряване с температурен контрол, но за целта трябва да се прави ръчна характеристика – например при електрониката DNA200. Ще бъдат направени експерименти и CSV файла за зареждане в софтуера ще бъде пуснат във форума.

Ползва се за навиване на нагреватели за електрониката – [DNA40D](#) [DNA25D](#) [DNA200](#)

*** Ще има статия в блога с подробно описание, все още се тества ... във форума има pdf със всички параметри на проводника ["Проводник NiFe30"](#)



Marka	RESISTHERM [®]			
Material	Si			
Chemische	NiFe30			
Chemische Zusammensetzung (Massenanteil in %)				
Mikroelemente der Legierungszusammensetzung				
Ni	Fe	Al	Mn	Si
Pure	30	0,5	0,5	0,3

Технически данни:

Съпротивление на метър: 7,5 Ома (при 20 гр. Целзий)

Диаметър: 0,35 мм.

Дължина: 1 м.

Chemical Composition – 68.6% Pure Nickel 30% Fe

Density – 8.5 g/cm³

Melting Point – +800° c

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.