Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Тестер USB – товар









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276





Активен товар за USB интерфейс – 35W. Напрежение 4,5V – 21V и ток 4,5A.
Цената не е гласувана
Цена с отстъпката 19,17 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 23,01 €
Отстъпка
Сума на данък 3,83 €

Задай въпрос за продукта

Тестера за натоварване на USB е с микропроцесорно управление. Максималния товар който на който може да се настрои е 35W, което за USB шината е предостатъчно. Работното му напрежение е от 4,5 – 21V. Тестера може да работи неограничено защото има интелигентна система за управление на охлаждането.

Над радиатора има вентилатор с регурируеми обороти до 2900 – включва се за тест при пускането и после при температура на радиатора 55 гр. а на 45 гр. се изключва. Температурата се следи с чувствителен NTC термистор. Регулирането на оборотите става с DC/DC конветор на 1,2 Мхц. Радиатора е с размери 40x40x20 мм.

Тестера има екран 1,44" LCD на който излизат пълни данни за тока, напрежението, капацитета който е измерен, енергията, състоянието на данновите шини на USB-то. Има вграден таймер който можем да насторим колко врме да е ключен товара – до 24 часа. Превключването на екраните става с малкия бутон до радиатора.



Тестера има следните конектори за USB: Основен – USB, допълнителни: iphone5S/6S, Android mirco USB, Mini USB, тип-C USB. Тестера може да се включи директно към захранването а в USB куплунга до основния може да се включи товар и така може да измерваме почти всичко което измерва и UM24 – USB тестера.

Може да се захрани от независимо външно захранване 5V (има клеми за това) или от LiON батерия

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

4,2V. Има вграден зумер за индикации.

Регулирането на натоварването става с два потенциометъра – грубо и финно. Финното регулиране е от порядъка на 200 мА. Тестера има сервизно меню в което можем да калибрираме уреда както и да внесем изменения в режимите. Тестера има защита от претоварване. Поддържат се станартите QC 2.0 / QC 3.0 5V / 9V / 12V /20V.

Технически данни:
Работно напрежение: 3,5 – 21V (при подаване на външно захранване 5V от 1 – 25V)
Ток: 0,1 – 4,5 А
Мощност: 35W
Таймер: 999 ч.
Капацитет: 99999 мАч.
Енергия: 99999 мВч.
Мощност: 299,99 Ват.
Грешка при измерване: +– 2% +– 3 мА
Чувствителност ток: 0,01А
Чувствителност напрежение: 0,01V
Чувствителност капацитет: 0,001 Ач.
Чувствителност енергия: 0,001 Вч.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.