

### Чист никел NI 200 твърд – 0,40mm



1 метър проводник от никел NI200 БЕЗ съпротивление и диаметър 0,40 мм. Този вариант на проводника е с твърд финиш.

**Цена на ценародуващак Вр000е** не е гласувано

Цена с отстъпката 1,50 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 1,80 лв

Отстъпка

Сума на данък 0,30 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

**Привадиак** от никел тип NI 200 с диаметър 0,40 мм / 400 Micron / 26 AWG) – **НЯМА сътротивление** ! Този вариант има твърдо покритие. Твърдото покритие създава механична жилавост, което го прави по удобен за навиване на микрокойли. Жилавостта му е съизмерима с тази на Кантал-а.

Чист никел - ползва се за навиване на нагреватели за електрониката - [DNA40D](#) и [DNA25D](#)

#### Технически данни:

Съпротивление на метър: 0,58 Ом

Диаметър: 0,40 мм.

Дължина: 1 м.

Chemical Composition - 99.6% Pure Nickel

Density - 8.89 g/cm<sup>3</sup>

Melting Point - 1446° c

Coefficient Of Expansion (20-100°c) - 13.3 ìm/m °C

Modulus Of Rigidity - 81 kN/mm<sup>2</sup>

Modulus Of Elasticity - 204kN/mm<sup>2</sup>

Electrical Resistivity - 9.6 ìW . cm

Thermal Conductivity - 702 W/m.°C

Сравнение на двата вида никел Ni200:

#### Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.