Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Мод Eleaf iStick pico X









Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276





Оригинален мод на Eleaf iStick Pico X. Мощност 75W с термоконтрол и режими VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass
Price net 46,02 €
Price with discount 62,33 €
Salesprice with discount
Sales price 70,00 €
Discount 23,98 €
Tax amount 7,67 €

Ask a question about this product
ManufacturerEleaf

Description
Мода на iStick Pico е много компактен мод захранван от една сменяема батерия 18650. Малкия му размер се постига благодарение на конструкцията на сектора за батерията. Капачката е отгоре на мода и е изнесена извън него. По този начин се намалява височината на мода, но съществува ограничение в използваните изпарители – могат да се ползват изпарители до 22 мм. По дебел изпарител няма да може да се завие поради ограничението на капачката. За спестяване на място бутоните + – са монтирани на дъното на мода.

Този модел (X) е с пласмасова кутия и е съвсем олекотен, иначе спазва всички традиции на старото Pico. Конектора тук не е набит а е цял и се хваща за корпуса с винтове.

Мода притежава всички характеристики на един модерен мод – работи в следните режими: VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass, като в режима TCR могат да се настроят ръчно три запаметяващи се режима: M1, M2, M3. В тези режими можем ръчно да запаметим настроен от нас коефициент TCR.

Мода има изходна мощност 1 – 75W (при тестовете реалната мощност беше малко по малка). В режим термоконтрол температурата се регулира в стандартните граници 100 – 315 гр. C. Може да се регулира мощността е режим термоконтрол което е много полезно при експлоатацията. В TC поддържаното съпротивление на изпарителя е от 0,05 – 1,5 Ома а в VW от 0,1 – 3,5 Ома. Под тези стойности в съотвения режим излиза съобщение за изпарител с ниско съпротивление.

Препоръчително е батерията която се ползва да е с разряден ток не по малък от 25A за пълните възможностти на мода. Конектора е стоманен с позлатен масивен централен пин с пружина. Тока на заряд на батерията е 1A, а зареждането става през USB. През конектора за зареждане има възможност за упдейт на фирмуера. В новия фирмуер който можете да изтеглите от сайта на производителя EleafWorld V 1.03 има много нови неща както и по различна визия на OLED дисплея, както и ваше лого. На сайта има и софтуер с който става упгрейта – той е за Windows и Mac OS.

Мода има много защити за които можете подробно да се информирате от описанието – то е на много езици включително и руски. Има защита от късо в изпарителя, от много нискоомен изпарител, от нагряване ма електрониката повече от 70 гр. C, повече от 10 сек. натиснат старт, неподходяща батерия и т.н.

Smoking Maniac
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Допълнителните режими са: заключване на бутоните за регулиране, стелт режим, обръщане на дисплея, настройване на мощността при термо контрол, настройване на ръчните TCR коефициенти, заключване съпротивлението на изпарителя и т.н. С трикратно натискане на пусковия бутон сменяме главните режими а с четирикратно натискане влизаме в регулирането на мощността при термоконтрола. Преминаването от градуси по fahrenheit към celsius става когато стигнем до края на обхвата на температурата.

Цвета на мода е сребрист, използвания материал е ABS а покритието на пипане е като гумирано.

Технически данни:
Мощност: 1-75W
Температурен контрол: 200-600'F(100-315'C)
Поддържано съпротивление: 0.05-1 ohm (TC modes)
Поддържано съпротивление: 0.1-3 ohm (VW/Bypass mode)
Конектор: тип 510 неръждаема стомана, масивен, цял
Батерия: 18650
Зареждане: microUSB 1,5A
Вентилационни отвори: 4 бр.
Софтуерен упгрейт: ДА (Windows & Mac OS)
Височина: 63,7 мм (без капачката на батерията) с капачката 73 мм.
Ширина: 50 мм
Дебелина: 31 мм
Дисплей: OLED бял 0,69"
Режими: VW, Ni, Ti, SS, TSR (M1, M2, M3), Bypass
Тегло 65 гр.

*** Комплектация: мод, инструкция за експоатацията, кабел USB -> microUSB

Reviews

There are yet no reviews for this product.